

ASHLAND		Side: 1 of 9
		Revisionsdato: 04.11.2011
SIKKERHEDSDATABLAD		Trykdato: 13.02.2013
Premium Blue™ SAE 15W-40 motorolie		MSDS nummer: 000000140456
VE17706		Udgave: 1.0

Overholder forordning (EU) nr. 1907/2006 som ændret. - SDSCLP_DK

1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Premium Blue™ SAE 15W-40 motorolie

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Ashland Post boks 8619 NL3009 AP, Rotterdam Nederlandene EUSMT@ashland.com	Nødtelefon +1-800-274-5263/+1-606-329-5701 , eller kontakt dit lokale nødtelefonnummer på 112 Produkt information +31 10 497 5000 (i Holland), eller kontakt din lokale VSA-kontaktperson
--	--

2. Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Miljøfarlig

R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Mærkning ifølge EF-Direktiver (1999/45/EF)

R-Sætning(er) : R52/53

Skadelig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger
i vandmiljøet.

S-sætning(er) : S56

Aflever dette materiale og dets beholder til
et indsamlingssted for farligt affald og
problemaffald.

S61

Undgå udledning til miljøet. Se særlig
vejledning/leverandørbrugsanvisning.

2.3 Andre farer

ASHLAND		Side: 2 of 9
		Revisionsdato: 04.11.2011
SIKKERHEDSDATABLAD		Trykdato: 13.02.2013
Premium Blue™ SAE 15W-40 motorolie		MSDS nummer: 000000140456
VE17706		Udgave: 1.0

3. Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Registreringsnummer	Klassifikation (67/548/EØF)	Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)	Koncentration [%]
phosphordithiosyre, blandede O,O-bis- (1,3-dimethylbutyl) og isopropylestere, zinksalte	84605-29-8 283-392-8	Xi; R38-R41 N; R51/53	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411	>= 1 - < 2,5
DODECYLPHENOL, MIXED ISOMERS (BRANCHED)	74499-35-7 310-154-3	N; R50/53 Xn; Repr.Cat.2; R62 Xi; R36/38	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,1 - < 0,25

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Hvis det indåndes : Søg frisk luft.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
I tilfælde af åndedrætsbesvær, giv ilt.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.
Skyl omgående med rigeligt vand.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjne med vand i mindst 15 minutter. Søg læge hvis
øjenirritation opstår eller vedvarer.
Fjern kontaktlinser.
- Ved indtagelse. : Fremkald ikke opkastning uden lægeligt opsyn.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Søg læge hvis nødvendigt.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Virkninger og symptomer på udsættelse for dette stof gennem
indånding, indtagelse og/eller indtrængning af stoffet gennem
huden kan omfatte:
Ubehag i mave- og tarmkanal
irritation (næse, hals, luftveje)

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ASHLAND		Side: 3 of 9
		Revisionsdato: 04.11.2011
SIKKERHEDSDATABLAD		Trykdato: 13.02.2013
Premium Blue™ SAE 15W-40 motorolie		MSDS nummer: 000000140456
VE17706		Udgave: 1.0

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : ABC pulver
Kulsyre (CO₂)
Pulver
Vand tåge

Uegnede slukningsmidler : Haloner

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakafløb og vandløb.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger : Hold beholdere og omgivelser nedkølede ved oversprøjtning med vand.
Forebyg brandslukningsvand fra forurening af overfladevand eller grundvandssystemet.
Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Personer uden beskyttelsesudstyr bør udelukkes fra området, hvor udslippet fandt sted, indtil oprensningen er fuldført.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
Store spild bør opsamles mekanisk (fjernes ved pumping) for bortskaffelse.
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

Overhold alle relevante nationale og lokale bestemmelser.

ASHLAND		Side: 4 of 9
		Revisionsdato: 04.11.2011
SIKKERHEDSDATABLAD		Trykdato: 13.02.2013
Premium Blue™ SAE 15W-40 motorolie		MSDS nummer: 000000140456
VE17706		Udgave: 1.0

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Undgå at indånde dampe eller spraytåge.
 For personlig beskyttelse se punkt 8.
 Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.
 Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8).
 Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder.
 Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted.

Andre oplysninger : Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

7.3 Særlige anvendelser

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Komponenter	CAS-Nr.	Værdi	Kontrolparametre	Opdater	Basis
Slack Wax (Råolie)	64742-65-0	GV	1 mg/m ³	08 2007	GV (DK)

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Giv tilstrækkelig mekanisk udluftning (generel og/eller lokal udsugning) til at opretholde eksponeringen under overeksponeringsniveauet (fra kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger).

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Beskyttelse af hænder : Polyvinylalkohol eller nitrilbutyl gummihandsker

Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller med sideskærme

ASHLAND		Side: 5 of 9
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 04.11.2011
Premium Blue™ SAE 15W-40 motorolie		Trykdato: 13.02.2013
VE17706		MSDS nummer: 000000140456
		Udgave: 1.0

- Beskyttelse af hud og krop : Bær passende:
Sikkerhedssko
Normalt ikke påkrævet.
Slidbestandige handsker som f.eks.:
Nitrilgummi
butylgummi
- Hygiejniske foranstaltninger : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Sørg for at øjenskyllestationer og nødbrusere er tilgængelige
nær ved arbejdsstedet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

- Generelt råd : Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er
sikkerhedsmæssigt muligt.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- Udseende : væske
- Farve : ravfarvet
- Lugt : som kulbrinte
- Lugtterskel : ingen data tilgængelige
- Flammepunkt : > 199 °C
- Fordampningshastighed : ingen data tilgængelige
- Antændelsestemperatur : ingen data tilgængelige
- Laveste eksplosionsgrænse : ingen data tilgængelige
- Højeste eksplosionsgrænse : ingen data tilgængelige
- Antændelighed (fast stof, luftart) : ingen data tilgængelige
- Oxiderende egenskaber : ingen data tilgængelige
- Selvantændelsestemperatur : ingen data tilgængelige
- Forbrændingstal : ingen data tilgængelige
- Molekylvægt : ingen data tilgængelige
- pH-værdi : ingen data tilgængelige
- Frysepunkt : ingen data tilgængelige
- Kogepunkt : > 200 °C
- Sublimeringspunkt : ingen data tilgængelige
- Damptryk : ingen data tilgængelige
- Massefylde : 0,876 g/cm³.
ved 15,6 °C
- Relativ massefylde : ingen data tilgængelige
- Bulk massefylde : ingen data tilgængelige

ASHLAND		Side: 6 of 9
		Revisionsdato: 04.11.2011
SIKKERHEDSDATABLAD		Trykdato: 13.02.2013
Premium Blue™ SAE 15W-40 motorolie		MSDS nummer: 000000140456
VE17706		Udgave: 1.0

Vandopløselighed	: Note: uopløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: ingen data tilgængelige
Opløselighed i andre opløsningsmidler	: ingen data tilgængelige
Viskositet, dynamisk	: ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	: 106 mm ² /s ved 40 °C
Flow tid	: ingen data tilgængelige
Slagfølsomhed	: ingen data tilgængelige
Relativ dampvægtfylde	: ingen data tilgængelige
Overfladespænding	: ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Ledningsevne	: ingen data tilgængelige
Brandnærende egenskaber	: ingen data tilgængelige
Brydningsindeks	: ingen data tilgængelige
Glødetemperatur	: ingen data tilgængelige

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen specielle nævneværdige farer.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner	: Note: Ingen specielle nævneværdige farer.
	: Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås	: Stærke oxidationsmidler
-----------------------------	---------------------------

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Akut oral toksicitet
Hudætsning/-irritation

ASHLAND		Side: 7 of 9
		Revisionsdato: 04.11.2011
SIKKERHEDSDATABLAD		Trykdato: 13.02.2013
Premium Blue™ SAE 15W-40 motorolie		MSDS nummer: 000000140456
VE17706		Udgave: 1.0

Hudirritation
phosphordithiosyre, : Resultat: Irriterer huden
blandede O,O-bis-(1,3-
dimethylbutyl og
isopropyl)estere, zinksalte
DODECYLPHENOL, MIXED : Resultat: Irriterer huden
ISOMERS (BRANCHED)
Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Øjenirritation
phosphordithiosyre, : Resultat: Irriterer øjnene voldsomt
blandede O,O-bis-(1,3-
dimethylbutyl og
isopropyl)estere, zinksalte
DODECYLPHENOL, MIXED : Resultat: Øjenirritation
ISOMERS (BRANCHED)
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Målorgan systemisk giftigt stof - Gentagen påvirkning

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

12.2 Persistens og nedbrydelighed

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

12.4 Mobilitet i jord

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

12.6 Andre negative virkninger

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

- | | |
|----------------------|---|
| Produkt | : Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. |
| | : Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.
Beholder farlig når tom.
Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. |
| Forurennet emballage | : Tøm for resterende indhold.
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.
Tomme beholdere må ikke genbruges.
Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke |

ASHLAND		Side: 8 of 9
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 04.11.2011
Premium Blue™ SAE 15W-40 motorolie		Trykdato: 13.02.2013
VE17706		MSDS nummer: 000000140456
		Udgave: 1.0

skærebrænder.

14. Transportoplysninger

BESTEMMELSE

ID-NUMMER	KORREKT TRANSPORTNAVN	*FAREKLASSE	SEKUNDÆRE FARER	EMBALLAGEGRUPPE	MARIN FORURENINGSKILDE/BEG. MÆNGDE.

ADR

Ikke farligt gods

ADNR

Ikke farligt gods

RID

Ikke farligt gods

INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS

Ikke farligt gods

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST

Ikke farligt gods

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER

Ikke farligt gods

*ORM = ORM-D, CBL = COMBUSTIBLE LIQUID

Beskrivelser af farlige varer (hvis angivet ovenfor) afspejler muligvis ikke pakkestørrelse, mængde, slutbrug eller regionspecifikke undtagelser, der kan anvendes. Se følgesedler for beskrivelser, der er specifikke for forsendelsen.

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Angivelses status

US. Toxic Substances Control Act	y (positiv liste)
Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL). (Can. Gaz. Part II, Vol. 133)	y (positiv liste)
Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act	y (positiv liste)
New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA	n (negativ liste)
New Zealand	
Japan. Kashin-Hou Law List	y (positiv liste)

ASHLAND.		Side: 9 of 9
		Revisionsdato: 04.11.2011
SIKKERHEDSDATABLAD		Trykdato: 13.02.2013
Premium Blue™ SAE 15W-40 motorolie		MSDS nummer: 000000140456
VE17706		Udgave: 1.0

Korea. Toxic Chemical Control Law (TCCL) List	y (positiv liste)
Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act	y (positiv liste)
China. Inventory of Existing Chemical Substances	y (positiv liste)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

16. Andre oplysninger

Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3

R36/38	Irriterer øjnene og huden.
R38	Irriterer huden.
R41	Risiko for alvorlig øjensskade.
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R51/53	Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R62	Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjensskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361	Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Yderligere oplysninger

Andre oplysninger : Information samlet heri menes at være korrekt, men den garanteres ikke at være korrekt uanset om den hidrører fra firmaet eller ej. Modtagere tilrådes på forhånd at bekræfte, at informationer er aktuelle, gældende og relevante for omstændighederne. Dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet af Ashland afdeling for miljø, sundhed og sikkerhed (Environmental Health and Safety Department) (+31 10 497 5000).